

BARRIQUE BORDELAISE TRANSPORT - XT -

ÉPAISSEUR BOIS	CAPACITÉ	POIDS	CERCLAGE	LONGUEUR DOUELLES	DIAMÈTRE EN-TÊTE	DIAMÈTRE BOUGE
25-27 mm	225 litres	± 45 kg	6 galvanisés	95 cm	56 cm	70 cm

Caractéristiques du bois

Essence :	Chêne sessile et chêne pédonculé
Origine :	Sélection et assemblage de plusieurs forêts françaises
Attestation :	Attestation de reconnaissance maîtrise de l'origine France par le Bureau Veritas
Élevage :	Arrosage spécifique dès réception. Elevage à l'air libre de 20 à 36 mois minimum
Contrôle qualité :	Test de non contamination : TCA/Radioactivité

Caractéristiques de fabrication

Préchauffe :	Traditionnelle au feu de bois ou en Immersion dans l'eau chaude
Chauffe :	Traditionnelle au feu de bois - Intensité selon spécifications
Trou de bonde :	Brûlé - Diamètre 48/52 mm
Bonde :	Bois ou silicone
Finition des fonds :	Assemblés goujons acier inox - Ponçage fin - Marqués en-tête à notre marque + identification
Esquive :	En option
Fonds chauffés :	En option
Contrôle étanchéité :	Test à l'eau chaude sous pression - Egouttage et séchage sans ajout de soufre
Conditionnement :	Cartonnée en-tête, sous film plastique
Identification :	Numéro d'identification unique
Garanties :	ISO 9001, ISO 14001 & HACCP Démarche environnementale et gestion durable 1 an pièces et main d'oeuvre Contrôle absence de contaminants - Tests réalisés par un laboratoire accrédité

